

Seguridad con Pistolas de Clavos

OFICIO: CONSTRUCCIÓN GENERAL

GUÍA PARA LÍDER: 8-12 MINUTOS

UTILICE SOLO LO QUE APLIQUE HOY

NOTA PARA EL LÍDER

No lea esta hoja palabra por palabra. Elija las secciones que correspondan a la tarea de hoy, señale el equipo y área reales y haga que la cuadrilla responda en voz alta.

POR QUÉ IMPORTA

Esta charla de seguridad sobre «Seguridad con Pistolas de Clavos» ayuda a la cuadrilla a revisar contacto con partes cortantes o móviles, proyección de partículas, retroceso y ajustes inseguros de herramientas. Úsela antes del trabajo para confirmar el método, los controles, el estado del equipo y las responsabilidades de cada persona. La mayoría de lesiones con herramientas ocurren donde la herramienta toca el material: manos demasiado cerca, pieza que se mueve, guarda anulada, accesorio incorrecto o energía liberada durante un atasco/ajuste. La preparación debe evitar depender de los reflejos.

ESCENARIO PARA DISCUTIR

Durante Seguridad con Pistolas de Clavos, la herramienta empieza a trabarse, vibrar, alimentar mal o sonar diferente, aunque todavía funciona. ¿Qué debe hacer el operador antes de otra pasada, corte, agujero o fijación?

ANTES DE COMENZAR

- Inspeccione clavadora/engrapadora, gatillo/contacto, cargador, manguera/batería y sujetadores.
- Confirme que el modo de gatillo/contacto corresponde a la tarea e instrucciones del fabricante.
- Revise detrás y al lado del punto por personas, material delgado, cables/tuberías o trayectoria de penetración/desvío.
- Mantenga mano libre y compañeros fuera de la trayectoria y use postura estable.
- Desconecte/aisle aire o energía antes de quitar atasco, dar servicio o ajustar.

SECUENCIA / CONTROLES SEGUROS

- Antes de iniciar «Seguridad con Pistolas de Clavos», revise contacto con partes cortantes o móviles, proyección de partículas, retroceso y ajustes inseguros de herramientas y confirme qué control se aplicará a cada exposición.
- Nunca apunte la clavadora o grapadora hacia una persona y mantenga la mano libre fuera de la trayectoria del sujetador.
- Desconecte aire, batería o energía antes de liberar un atasco o hacer mantenimiento.
- Desconecte o aisle la energía antes de cambiar accesorios, liberar atascos, limpiar partes móviles o hacer ajustes.

PREGUNTAS QUE DEBEN CAMBIAR EL TRABAJO

1. ¿Qué modo de gatillo/contacto se está usando y corresponde al trabajo y a las instrucciones del fabricante?
2. ¿Por dónde podría atravesar, rebotar o desviarse un sujetador y quién debe quedar fuera de esa trayectoria?
3. ¿Qué cableado, tubería, material delgado o borde puede estar oculto detrás del punto de fijación?

ERRORES COMUNES

- Poner la mano libre cerca del punto donde un clavo puede desviarse o atravesar.
- Moverse con dedo en el gatillo o anular el dispositivo de contacto/seguridad.
- Quitar un atasco o abrir la herramienta todavía conectada a aire/energía.

DETENGA Y REPLANTEE SI...

- Gatillo/contacto u otro dispositivo está dañado, modificado o funciona anormalmente.
- La posición/material impide controlar trayectoria o lado posterior.
- Hay atasco, fallo o desvío repetido sin aislar y revisar la herramienta.

APLÍQUELO EN EL TRABAJO

Con la herramienta aislada, señale gatillo/contacto, trayectoria y zona posterior/desvío y el paso de aislamiento para desatascar.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

Antes de comenzar, cada persona debe poder explicar el peligro, señalar el control que se usará hoy y nombrar la condición que obligaría a detener el trabajo.

ASISTENCIA Y FIRMAS

Seguridad con Pistolas de Clavos

Proyecto / Trabajo:		Fecha:	
Líder de charla:		Lugar:	

RECONOCIMIENTO DE LA CUADRILLA

Al firmar, los asistentes confirman que participaron en esta charla y tuvieron oportunidad de plantear preguntas del trabajo. Las firmas no sustituyen capacitación, cualificaciones, permisos o certificaciones requeridas.

#	Nombre	Empresa / Oficio	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

PREGUNTAS / CONDICIONES / ACCIONES CORRECTIVAS

REVISIÓN AL CERRAR LA CHARLA

☐ La cuadrilla puede señalar el peligro principal.	☐ El control crítico está colocado y se puede usar.
☐ El responsable / revisión está claro.	☐ Se hablaron condiciones de parada / revisión del plan.