

Montacargas de Techo y Elevación de Materiales

OFICIO: TECHADO

GUÍA PARA LÍDER: 8-12 MINUTOS

UTILICE SOLO LO QUE APLIQUE HOY

NOTA PARA EL LÍDER

No lea esta hoja palabra por palabra. Elija las secciones que correspondan a la tarea de hoy, señale el equipo y área reales y haga que la cuadrilla responda en voz alta.

POR QUÉ IMPORTA

Esta charla de seguridad sobre «Montacargas de Techo y Elevación de Materiales» ayuda a la cuadrilla a revisar caídas desde bordes, aberturas o superficies elevadas y el acceso seguro al área de trabajo. Úsela antes del trabajo para confirmar el método, los controles, el estado del equipo y las responsabilidades de cada persona. Un izaje puede parecer controlado hasta que la carga se desplaza, cambia el radio, cede el terreno o falla la comunicación. Nadie debe adivinar el peso, los aparejos, la ruta, las zonas de exclusión ni quién da la señal.

ESCENARIO PARA DISCUTIR

En Montacargas de Techo y Elevación de Materiales, la carga comienza a girar o quedar distinta de lo esperado y alguien se acerca para estabilizarla con la mano. ¿Cómo se baja o controla la carga antes de continuar?

ANTES DE COMENZAR

- Confirme peso, puntos de izaje/centro de gravedad, capacidad y configuración de aparejos.
- Inspeccione aparejos, ganchos, herrajes y equipo de izaje.
- Recorra ruta, zona de descarga/exclusión y asigne señalista/observadores.
- Antes de iniciar «Montacargas de Techo y Elevación de Materiales», revise caídas desde bordes, aberturas o superficies elevadas y el acceso seguro al área de trabajo y confirme qué control se aplicará a cada exposición.
- Mantenga a todo el personal fuera de la zona bajo cargas suspendidas y controle el recorrido de la carga.

SECUENCIA / CONTROLES SEGUROS

- Antes de iniciar «Montacargas de Techo y Elevación de Materiales», revise caídas desde bordes, aberturas o superficies elevadas y el acceso seguro al área de trabajo y confirme qué control se aplicará a cada exposición.
- Mantenga a todo el personal fuera de la zona bajo cargas suspendidas y controle el recorrido de la carga.
- Use líneas guía solo cuando ayuden a controlar la carga sin introducir riesgo de atrapamiento.
- Use un acceso estable y aprobado; baje y reposicione el equipo en lugar de trabajar estirado o fuera de equilibrio.

PREGUNTAS QUE DEBEN CAMBIAR EL TRABAJO

1. ¿Cuál es el peso/configuración de la carga y cómo sabemos que equipo y aparejos están dentro de capacidad?
2. ¿Dónde están la zona de caída, giro y atrapamiento y cómo mantendremos a las personas fuera?
3. ¿Quién da las señales y qué ocurre si se pierde la comunicación?
4. ¿Qué cambio en terreno, viento, aparejos, carga o ruta nos haría apoyar la carga y replantear?
5. ¿Alguien ha visto desplazarse una carga, cambiar aparejos o perderse una señal durante un izaje? ¿Qué debe obligar a apoyar la carga de inmediato aquí?

ERRORES COMUNES

- Comenzar sin entender peso/centro de gravedad y capacidad al radio previsto.
- Permitir personas en la zona de caída/giro porque la carga “solo se moverá un poco”.
- Continuar después de cambios en comunicación, terreno, aparejos o control de carga.

DETENGA Y REPLANTEE SI...

- Se desconoce o cambió el peso, centro de gravedad, configuración de aparejos o capacidad del equipo.
- El terreno, soporte de estabilizadores, viento, visibilidad o comunicación no son aceptables.
- Una persona entra en la zona de caída, atrapamiento o giro sin detener y controlar el izaje.

APLÍQUELO EN EL TRABAJO

Señale zona de caída, conexión de aparejos y señalista antes de levantar.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

Antes de comenzar, cada persona debe poder explicar el peligro, señalar el control que se usará hoy y nombrar la condición que obligaría a detener el trabajo.

ASISTENCIA Y FIRMAS

Montacargas de Techo y Elevación de Materiales

Proyecto / Trabajo:		Fecha:	
Líder de charla:		Lugar:	

RECONOCIMIENTO DE LA CUADRILLA

Al firmar, los asistentes confirman que participaron en esta charla y tuvieron oportunidad de plantear preguntas del trabajo. Las firmas no sustituyen capacitación, cualificaciones, permisos o certificaciones requeridas.

#	Nombre	Empresa / Oficio	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

PREGUNTAS / CONDICIONES / ACCIONES CORRECTIVAS

REVISIÓN AL CERRAR LA CHARLA

☐ La cuadrilla puede señalar el peligro principal.	☐ El control crítico está colocado y se puede usar.
☐ El responsable / revisión está claro.	☐ Se hablaron condiciones de parada / revisión del plan.